

# ПАСПОРТ ГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ

| Дизельна генераторна установка 71кВа      |                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Двигун:                                   | Дизель<br>GENPOWER        |  |
| Альтернатор:                              | Генератор<br>GENPOWER     |                                                                                    |
| Паливний бак:                             | 120л                      |                                                                                    |
| Генераторна установка                     | В обезшумленом кузове     |                                                                                    |
|                                           |                           |                                                                                    |
| Технічні параметри генераторної установки |                           |                                                                                    |
| Модель                                    | GENPOWER GNT-71           | Сталий коефіцієнт регулювання напруги (%) : $\leq \pm 1$                           |
| Максимальна потужність (резервна)         | 56,8 кВт                  |                                                                                    |
| Номинальна потужність:                    | 51,12 кВт                 | Швидкість коливання напруги (%) : $\leq \pm 0,5$                                   |
| Коефіцієнт потужності:                    | COS=0,8                   | Швидкість регулювання перехідної напруги (%) : +20~-15                             |
| Вихідна напруга:                          | 380V                      | Час стабілізації напруги (с) : $\leq 1$                                            |
| Вихідний струм:                           | 94A                       | Сталий темп адаптації частоти (%) : $\leq \pm 1$                                   |
| Номинальна частота:                       | 50Hz                      | Волатильність частоти (%) : $S \pm 0,5$                                            |
| Номинальна швидкість:                     | 1500rpm                   | Швидкість регулювання перехідної частоти (%) : +10~-7                              |
| Клас пального:                            | No. 0 diesel              | Час стабілізації частоти (S) : $\leq 3$                                            |
| Розміри:                                  | 2300*1000*1300mm          | Витрата палива (75% навантаження) : 257 г/кВт год                                  |
| Вага:                                     | 1080kg                    | Шум (LP7m) : 75 дБ (А)                                                             |
| Технічні параметри дизельного двигуна     |                           |                                                                                    |
| Тип                                       | Дизельний двигун<br>INTER | Спосіб охолодження: охолодження з замкнутою циркуляцією ОР                         |
| Модель двигуна:                           | M88TD                     | Спосіб подачі палива: пряме впорскування                                           |
| Кількість циліндрів:                      | 4                         | Режим регулювання швидкості: механічний                                            |
| Спосіб запуску:                           | електричний запуск        | Швидкість: 1500rpm                                                                 |
| Альтернатор                               |                           |                                                                                    |
| Марка:                                    | GENPOWER                  | Клас захисту: IP22                                                                 |
| Модель:                                   | GNP225S2                  | Спосіб підключення: трифазний чотирипровідний, Y-подібне з'єднання                 |
| Максимальна потужність                    | 56,8 кВт                  | Регулювання AVR                                                                    |
| Номинальна напруга                        | 400В                      | Номинальна частота 50Гц                                                            |

ПРОДАВЕЦЬ :

| ТОВ «КОНЕКТИС ЛТД»                                                                                                                                                                                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Україна, 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 5<br>код ЄДРПОУ: 41179587<br>ПІН: 411795826595, св.№ 18616297<br>IBAN:<br>UA763808050000000026002789844<br>в Київська РД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»<br>МФО 380805 |             |
| Директор                                                                                                                                                                                              | І. П. Божко |